



Двигатель

1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5MT

Комплектация	Бортовая платформа		Бортовая платформа - кунг кунг		Бортовая платформа - off-road OFF-ROAD / кондиционер		Бортовая платформа - off-road OFF-ROAD / кунг / кондиционер	
Код комплектации	23460-60-010	23461-60-010	23460-60-022	23461-60-022	23460-64-011	23460-64-024	23461-64-011	23461-64-024
Цена базовая, руб.	852 000	905 000	904 000	940 000	925 000	970 000	971 000	1 006 000

Базовое оборудование

Конструктив

Аллюминиевое
обрамление бортов,
ламинированная фанера
12 мм, плакированный
металл

•

•

•

•

•

•

•

•

Дифференциал
самоблокирующийся
передний/задний

•

•

•

•

Кунг из стеклопластика

•

•

•

•

Усиленная балка заднего
моста

•

•

•

•

Дифференциал
самоблокирующийся
передний

•

•

•

•

Безопасность

Крепления для детских
сидений ISOFIX

•

•

•

•

Технические характеристики

	1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5MT	1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5MT	1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5MT	1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5MT	1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5MT	1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5MT	1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5MT	1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5MT
Конструктив								
Исполнение загрузочного пространства	Бортовая платформа / кунг	Бортовая платформа	Бортовая платформа / кунг	Бортовая платформа / OFF-ROAD / кунг / кондиционер	Бортовая платформа / OFF-ROAD / кондиционер	Бортовая платформа / OFF-ROAD / кунг / кондиционер	Бортовая платформа	Бортовая платформа / OFF-ROAD / кондиционер
Кузов								
Длина / ширина / высота, мм	4440 / 1660 / 1900	4440 / 1660 / 1640	4440 / 1660 / 1900	4440 / 1660 / 1960	4440 / 1660 / 1690	4440 / 1660 / 1940	4440 / 1660 / 1640	4440 / 1660 / 1690
Двигатель								
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин.	61 (83) / 5000							
Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин.	129 / 4000							
Рекомендуемое топливо	бензин 95							
Динамические характеристики								
Максимальная скорость, км/ч	110							
Расход топлива								
Смешанный цикл, л/100 км	12,0	12,0	12,0	13,0	13,0	13,0	12,0	13,0
Трансмиссия								
Тип трансмиссии	5MT							
Шины								
Размерность	185/75 R16 (92/93/95, Q/T/T)	185/75 R16 (92/93/95, Q/T/T)	185/75 R16 (92/93/95, Q/T/T)	235/75 R15 (105/109, T/Q)	235/75 R15 (101/104/109, Q)	235/75 R15 (105/109, T/Q)	185/75 R16 (92/93/95, Q/T/T)	235/75 R15 (101/104/109, Q)

Данные по расходу топлива определены в стандартизованных условиях с применением специального измерительного оборудования, в соответствии с требованиями ГОСТ Р41.101-99 (Правила ЕЭК ООН №101). Служат для сравнения автомобилей различных автопроизводителей. Эксплуатационной нормой не являются.